

MC-Injekt 2133 flex

Referentni broj Izjave o svojstvima: IN 553100024

1.	Jedinstveni ID kod vrste proizvoda:	MC-Injekt 2133 flex
2.	Primjena(e)	Injektiranje betonskih elemenata elastičnim popunjavanjem pukotina, šupljina i praznina (D), U (D1) W (3) (1/2/3/4) (5/40)
3.	Proizvođač	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Germany
4.	Ovlašteni predstavnik	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5.	Sustav (AVCP)	Sustav 4
6.	Usklađeni sustav	EN 1504-5: 2004
7.	Ovlašteno tijelo	-

8. Deklarirana svojstva


Bitne karakteristike	Svojstva	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Prionjivost	> 0,1 N/mm ²	Sustav 4	EN 1504-5: 2004
Rastezljivost	> 10 %		
Vodonepropusnost	D1 (2 x 10 ⁵ Pa)		
Viskoznost	800 mPa*s		
Sposobnost injektiranja u suhim medijima	Razred 0,3 (0,3 mm)		
Sposobnost injektiranja u ne suhim medijima	Razred 0,3 (0,3 mm)		
Ponašanje u korozijskim uvjetima	Pretpostavlja se da nema prisutne korozije		
Opasne tvari	U skladu s 5.4		

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih utjecaja. Ova izjava o svojstvima izvedena je u skladu s Uredbom (EU) No 305/2011 (izmijenjena delegiranom Uredbom komisije (EU) No 574/2014), pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisali za i u ime proizvođača:

van Diemen
Voditelj istraživanja, razvoja i kontrole kvalitete

Bottrop, 29.05.2021
(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)

Aneks

Aneks Prema čl. 6 (5) Uredbe (EU) br. 305/2011 a Sigurnosno-tehnički list prema Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II priložen je ovoj Izjavi o svojstvima-prije