

MC-Injekt 2300

Referentni broj Izjave o svojstvima: IN 5500000

1.	Jedinstveni ID kod vrste proizvoda	MC-Injekt 2300
2.	Primjena(e)	Injektiranje betona za duktilno popunjavanje pukotina, šupljina i međuprostora (D), U (D1) W (2) (1/2/3/4) (5/40), U (D2) W (2) (2) (5/40)
3.	Proizvođač	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Germany
4.	Ovlašteni predstavnik	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Germany
5.	Sustav AVCP	Sustav 2+ (za korištenje u visokogradnji i niskogradnji)
6.	Usklađeni sustav	-
7.	Ovlašteno tijelo	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) ID code 0754

8. Deklarirana svojstva


Bitne karakteristike	Svojstva	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Prionjivost	0,34 - 0,77 N/mm ²	Sustav 2+	EN 1504-5: 2004
Duktilnost	> 10 %		
Vodonepropusnost	D1 pri svim stanjima vlažnosti D2 za vlažne pukotine		
Temperatura staklenog prijelaza	- 12 °C		
Sposobnost injektiranja kod suhih medija	Klasa 0,2 (0,2 mm)		
Sposobnost injektiranja kod mokrih medija	Klasa 0,2 (0,2 mm)		
Trajnost: Kompatibilnost s betonom	nema nedostataka u tlačnom ispitivanju, gubitak deformacije < 20%		
Ponašanje pri koroziji	Pretpostavlja se da nema prisutne korozije		
Opasne tvari	Sukladno s 5.4		

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih utjecaja. Ova izjava o svojstvima izvedena je u skladu s Uredbom (EU) No 305/2011 (izmijenjena delegiranom Uredbom komisije (EU) No 574/2014), pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisali za i u ime proizvođača:

van Diemen
Voditelj istraživanja, razvoja i kontrole kvalitete

Bottrop, 28.05.2021
(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)

Aneks

Aneks Prema čl. 6 (5) Uredbe (EU) br. 305/2011 a Sigurnosno-tehnički list prema Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II priložen je ovoj Izjavi o svojstvima-prije.