

# IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA

u skladu s privitkom III, Uredbi (EU) br. 305/2011

za proizvod **MC DUR VS PUR**

br. **PT 5050732**

1. Oznaka tipa proizvoda:

**EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA 1f**  
**EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4**

2. Oznaka tipa proizvoda, šarže ili serijskog broja ili neka druga identifikacijska oznaka proizvoda u skladu s člankom 11 stavka 4:

**Broj šarže: otisnut na pakiranju**

3. Od proizvođača predviđena namjena građevinskog proizvoda je u skladu s tehničkom specifikacijom:

**EN 1504-2**  
**Proizvod za zaštitu površine – premaz**  
**Zaštita od prodiranja čestica (1.3)**  
**Regulira razinu vlage (2.2)**  
**Povećanje električne otpornosti (8.2)**

**EN 13813**  
**Estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti**

4. Naziv, registrirana djelatnost ili registrirana trgovačka marka i sjedište proizvođača prema čl. 11 odl. 5:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG**  
**Am Kruppwald 1-8**  
**46238 Bottrop**

5. U slučaju potrebe, naziv i adresa opunomoćenika, koji je ovlašten za djelatnosti prema čl. 12 odl. 2:

**nije relevantno**

6. Sustav/i za procjenu i provjeru učinkovitosti građevinskog proizvoda u skladu s dodatkom V:  
EN 1504-2:

**Sustav 2+**  
**(za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)**

EN 13813:

**Sustav 4**  
**(za primjenu u unutrašnjosti)**

7. Za izjavu o svojstvima proizvoda, koja se tiče građevinskog materijala obuhvaćenog normom:

EN 1504-2, Sustav 2+:

Ovlaštena institucija za masivnu gradnju i tehnologiju građevnog materijala, Sveučilište Karlsruhe (**TH**), identifikacijski br. **0754**, provela je prvobitni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje te kontinuirani nadzor, procjenu i evaluaciju tvorničke kontrole proizvodnje sukladno Sustavu 2+, te izdala sljedeće:

**Potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje**

**0 7 5 4 - C P D - 0 5 - 0 7 9 6**

EN 13813, Sustav 4: -

8. Europska tehnička procjena:

**nije relevantno**

9. Deklarirane performanse

Tabela 1: Učinak u skladu s EN 1504-2

Značajke proizvoda	Učinak	Harmonizirane tehničke specifikacije
CO <sub>2</sub> - propusnost	$s_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	razred III	
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Otpornost na udar	razred II ( $\geq 10 \text{ Nm}$ )	
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 1,0 (0,7) \text{ }^1 \text{ N/mm}^2$	
Vatrootpornost	razred E <sub>fl</sub>	
Opasne tvari	EN 1504-2, stavka 5.3	

<sup>1)</sup> Vrijednost u zagradi je najmanja dopuštena vrijednost po očitavanju

Tabela 2: Učinak u skladu s EN 13813

Značajke proizvoda	Učinak	Harmonizirane tehničke specifikacije
Vatrootpornost	Efl <sup>a)</sup>	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	
Otpornost na habanje	AR1	
Čvrstoća prianjanja	B1,5	
Otpornost na udar	IR 4	

a) U skladu s odlukom komisije 2010/85/EU od 09.02.2010., proizvod je u skladu s razredom požara E,Efl te nisu potrebna dodatna ispitivanja.

10. Izvedba proizvoda u skladu s točkama 1 i 2 odgovara deklariranim izvedbama prema broju 9. Samo proizvođač je odgovoran za izdavanje ovakvih deklariranih izjava, prema točki 4.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača, u Bottropu, 06.05.2013.:

*H. Seltmann*



Dr. Hans-Günter Seltmann /voditelj kemijskog razvoja i osiguranja kvalitete

Annex,

Prema Art. 6 (5) regulacije (EU) No. 305/2011 i sigurnosni list prema regulaciji (EU) No. 1907/2006 (REACH), Annex II dodat na izjava o sukladnosti.