

# IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA

u skladu s pravitkom III, Uredbi (EU) br. 305/2011

za građevinski proizvod MC-INJEKT GL-95 TR (AY)

br. ~~PT5542005~~TR

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

**EN 1504-5 : ZA 1c**

2. Vrsta, broj šarže ili serijski broj ili neka druga identifikacijska oznaka proizvoda u skladu s člankom 11 (4):

**Broj šarže: otisnut na pakiranju**

3. Od proizvođača predviđena namjena ili namjene građevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom:

**Injektiranje građevinskih dijelova za istezljive ispune pukotina, rupa i nedostataka.**

**U(S2)W(1)(2/3/4)(1/45)**

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača prema čl. 11 (5):

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop**

5. U slučaju potrebe naziv i kontaktna adresa opunomoćenika, koji je ovlašten za djelatnosti prema čl. 12 (2):

**Nije relevantno**

6. Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru učinkovitosti građevinskog proizvoda u skladu s dodatkom V:

**Sustav 2+**

**(za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)**

7. Ako postoji izjava o svojstvima proizvoda, koja se tiče građevinskog materijala obuhvaćenog usklađenom normom:

EN 1504-5, Sustav 2+:

Ovlaštena institucija Institut za masivnu gradnju i tehnologiju građevnog materijala Karlsruhe (TH), identifikacijski br. 0754, provela je prvobitni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje te stalni nadzor, procjenu i evaluaciju tvorničke kontrole proizvodnje sukladno Sustavu 2+, te izdala sljedeće:

**Potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje  
0754-CPD-05-0798**

8. Europska tehnička procjena:

**Nije relevantno**

9. Svojstva

Značajke proizvoda	Učinak	Usklađene tehničke specifikacije
Brtvenost/ nepropuštanje vode	S2	1504-5:2004
Obradivost	< 60 mPa s	
Ponašanje korozije	Pretpostavlja se da nema prisutne korozije	
Istezanje i razvoj istezanja kod spremnika vode	40 %	
Volumen i promjena mase kod sušenja na zraku i spremnika vode	NPD	
Dugoročna prionjivost: osjetljivost na vodu	Ispunjava	
Dugoročna prionjivost: osjetljivost na mokro-suhe cikluse	Ispunjava	
Dugoročna prionjivost: kompatibilnost s betonom	ispunjava	
Opasne tvari	EN 1504-5, stavka 5.4	

10. Svojstva proizvoda identificiranog u točkama 1 i 2 odgovaraju svojstvima u točki 9. Za izdavanje izjave o svojstvima odgovoran je proizvođač identificiran u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao, u Bottropu, 01.07.2013.

  


Dr. Hans-Günter Seltmann /voditelj kemijskog razvoja i osiguranja kvalitete

U privitku:

U skladu s čl. 6(5) Uredbi (EU) br. 305/2011 ovoj se izjavi o svojstvima proizvoda dodaje tehnički list prema Uredbama (EG) br. 1907/2006 (REACH), privitak II.