

BOTAMENT T 313

Čičak Ijepilo

BOTAMENT T 313 je protuklizni fixirung slobodnih tekstilnih obloga s Bitumenom, PVC-om ili PUR teških premaza na upojnim i ne upojnim podlogama. Tekstilne obloge mogu se u svako doba lako skinuti. Botament T 313 je prikladan posebno kod Duplih i uzdignutih podova.

Karakteristike:

- ❖ Brzo fixiranje Tekstilnih kocki s teškim premazom
- ❖ Jednostavna aplikacija valjkom
- ❖ Jednostavna zamjena u svako doba
- ❖ Vrlo produktivan
- ❖ Bez otapala prema TRGS 610
- ❖ Za grijane podloge

Područja primjene:

Fixiranje:

- ❖ Tekstilne ploče s bitumenskim ili PUR teškim premazom

Priprema podloge:

Podloga treba biti :

- ❖ Čista, suha, bez pukotina i nosiva
- ❖ Bez masti, cementnih ostataka i drugih materijala koji se mogu odvojiti.

Potrebno je pripaziti

Niveliranje podloge raditi s odgovarajućim Botament masama.

Tehnički podaci:

Osnova materijala	Plastična disperzija
Boja	Bijela
Pakiranje	PE kanta od 10 kg
Skladištenje	U originalnoj i zatvorenoj vreći, na hladnom i suhom mjestu se može skladištiti najmanje 12 mjeseci
Gustoća:	~ 1,0 kg/ dm ³
Potrošnja valjkom	~ 100 g/m ²
~Vrijeme isparavanja:	
	Podloga:
	Upojna:
	Ne upojna:
Otvoreno vrijeme	~ 60 min
Prohodan nakon	Odmah nakon aplikacije
Opušten nakon	Odmah nakon aplikacije
GIStoća	D1
Temperatura obrade i podloge	≥ + 15° C Rel vlaga zraka ≤ 75%
Stedstvo za čišćenje	voda

BOTAMENT M 100

Izravnavajući mort od 3 do 50 mm

Primjena:

- ❖ BOTAMENT T 313 prije upotrebe protresti
- ❖ Čičak ljepljivo nanijeti valjkom na podlogu
- ❖ Oblogu nakon što ispari (transparentni film) postaviti i odmah utisnuti
- ❖ Svježe ljepljivo po potrebi očistiti s toplom vodom

Važne informacije

Pakiranja ne ostavljati na temperaturi > 40°C i izlagati direktnom suncu.

Oštećena pakiranja trebaju se dobro zatvoriti ili odmah potrošiti.

Ukoliko se pri čestom otvaranju pakiranja stvorila kožica na ljepljivo, istu odstraniti prije upotrebe.

Kod aplikacije Botament T 313 na dupli pod treba paziti da materijal ne procuri između ploča jer ih može zaljepljiti.

Svi materijali za oblogu se trebaju klimatizirati.

Za optimalan rezultat, preporučujemo probno polje.

Sigurnosno tehnički list možete naći na : www.botament.com.

Napomena:

Podaci koji su navedeni u specifikaciji su ponuđeni na osnovu našeg najboljeg znanja i iskustva, međutim bez prihvatanja odgovornosti. Karakteristike proizvoda treba uskladiti s aktualnim mjestom ugradnje, ciljem primjene i lokalne uporabe. Ukoliko se pridržavate gore navedenog, prihvaćamo odgovornost za ispravnost podataka u okviru uvjeta koji se odnose na prodaju, isporuku i uvjete plaćanja. Preporuke koje se dobivaju od naših suradnika, a odstupaju od navedenog u specifikaciji, smatraju se obavezujuće samo u tom slučaju ako su date u pismenoj formi. U svakom slučaju materijali se ugrađuju u skladu s općim stručnim načelima: H 1310 izdanje. Dalje tehničke detalje možete pogledati na Internet stranici: www.botament.hu. U slučaju novog izdanja, prethodni prekida važi. MC-Bauchemie d.o.o. – BOTAMENT@ Sektor H-1117 Budimpešta, ul. Hengermalom 47/a.